



- CZ** - Manometr: maximální tlak do 160 PSI / 11 BAR
- Univerzální hlavice na všechny druhy ventilů — moto (AV), klasický (DV) a galuskový (FV)
- Materiál: ocel, výška 62 cm
- Hmotnost: 1,16 kg

NÁVOD NA POUŽITÍ

- zvolte správný typ ventilku (vyšroubujte čepičku)
- nasadte hlavici hustilky na ventilku (větší otvor je pro AUTO/SCHRADER a menší pro GALUSKOVÝ/PRESTA ventilku)
- nahustěte na požadovaný tlak

- EN** - Gauge: maximal pressure 160 PSI / 11 BAR
- Universal head with lock for all types of valves — Schrader (AV), Dunlop (DV) and Presta (FV)
- Material: steel, height 62 cm
- Weight: 1,16 kg

INSTRUCTIONS

- Choose the correct type of valve (remove the cap)
- Fix the pump head on valve (larger hole is for SCHRADER and smaller is for PRESTA valve)
- Inflate the tire to required pressure

- DE** - Manometer: maximaler Druck 160 PSI / 11 BAR
- Universalkopf für alle Arten von Ventilen - Schrader (AV), Dunlop (DV) und Presta (FV)
- Höhe 62 cm
- Gewicht: 1,16 kg

ANLEITUNG

- Wählen Sie den richtigen Ventiltyp
- Den Pumpenkopf am Ventil befestigen (größeres Loch ist für SCHRADER und kleineres für PRESTA-Ventil)
- Pumpen Sie den Reifen auf den erforderlichen Druck auf

- DK** - Manometer: Max tryk 160 PSI / 11 BAR
- Pumpehoved: Universal til alle ventiltyper, Auto (AV), Presta (FV) og Dunlop (DV)
- Højde: 62 cm
- Vægt: 1,16 kg

Instruktioner

- Vælg det korrekte pumpehoved (afmonter spidsen af pumpehovedet)
- Monter pumpehovedet på ventilen (det store hul er til autoventiler og det lille er til presta ventiler)
- Pump dækket til det optimale dæktryk

- JP** ゲージ:最大空気圧 160PSI/11BAR
ユニバーサルヘッド ロック付き
バルブ:英/米/仏対応
全長:62cm
重量:1,16 kg

説明書

- チューブのキャップを外し正しいバルブを選んでください
- チューブバルブにポンプヘッドを固定してください(大きい穴は米式用、小さい穴は仏式用です)
- 必要な空気圧に応じ、タイヤを膨らませてください

- HU** -Nyomásmérő órán maximális érték 160PSI/11bar
-Univerzális fej, minden szelep típusoz (AV/DV/FV)
-Magasság: 62cm
-Súly: 1,16 kg

UTASÍTÁSOK

- A megfelelő szeleptípus kiválasztásához távolítsa el a kupakot
- Rögzítse a pumpa fejet a szelepen
- Pumpálja az abroncsot a megfelelő nyomásra

- BG** - максимално налягане 160PSI / 11BAR
- универсална глава със заключване за всички видове вентили
- височина: 62cm
- тегло: 1,16 kg

ИНСТРУКЦИИ

- изберете подходящия отвор като развийте капачката на главата
- наместете вентила в отвора при отворено положение (големия отвор е за авто вентили, малкия за FV)
- напомнимте гумата до обозначеното налягане

- SLO** - Merilnik: najvišji tlak do 160 PSI / 11 bar
- Univerzalna glava na zaklep za vse vrste ventilov (AV- Schrader, FV- in DV- Dunlop)
- Višina: 62 cm
- Teža: 1,16 kg

NAVODILA

- Izberite pravilno vrsto ventila (odstanite pokrov)
- Pritrdite glavo tlačilke na ventil (večja luknja je za AV in manjša je za ventil FV)
- Napolnite pnevmatiko do zahtevanega tlaka.



Dodavatel / Importer
KCK Cyklosport-Mode s.r.o.
Bartošova 348, 765 02
Otrokovice-Kvítkovice, CZ
www.kckcyklosport.cz, www.force.bike
Země původu Čína / Made in China

ART.: 751297



8 592627 160684