

# TECHNOLOGIE HUTCHINSON



**POUŽITÍ:** možno použít jako BEZDUŠOVÝ systém na BEZDUŠOVÉ RÁFKY, ale vždy s použitím tmelu. Pro použití jako BEZDUŠOVÝ systém na KLASICKÉ ráčky je potřeba použít bezdušový kit + tmel. Lze použít také standardně s duší.

**VÝHODA:** nízká hmotnost pláště, univerzální pro KLASICKÝ / BEZDUŠOVÝ systém. Snadná montáž. Díky nízké hmotnosti snadná ovladatelnost a výborný přenos energie. Tato vlastnost se projeví ještě více při použití bezdušového systému.



**POUŽITÍ:** primárně určeno pro BEZDUŠOVÝ systém na BEZDUŠOVÉ RÁFKY bez použití tmelu. Pro použití jako BEZDUŠOVÝ systém na KLASICKÉ ráčky je potřeba použít bezdušový kit + tmel. Lze použít také standardně s duší.

**VÝHODA:** nízká hmotnost při použití BEZDUŠOVÉHO systému na BEZDUŠOVÉ RÁFKY bez použití tmelu.



**POUŽITÍ:** s duší. Pokud není uvedeno jinak, nelze použít jako bezdušový.

**VÝHODA:** odlehčený. Odlehčením se zvyšuje výkon a zrychlení až o 20% v porovnání se standardními plášti. Lepší ovladatelnost díky nižší setrvačnosti.



**POUŽITÍ:** s duší. Pokud není uvedeno jinak, nelze použít jako bezdušový.

**VÝHODA:** zesílený. Plášť je vyztužen zesílenou, pružnou a velmi hustou textilní mřížkou. Odolnější proti propíchnutí nebo proříznutí.



**POUŽITÍ:** s duší. Pokud není uvedeno jinak, nelze použít jako bezdušový.

**VÝHODA:** 1mm široká zelená vrstva v plášti působí jako anti-defekt. Zvýšená ochrana proti defektu bez „kolébavého“ efektu.