Art. 22436 Nosič jízdních kol na zadní dveře HI-BIKE pro 3 jízdní kola

Maximální průměr rámu jízdního kola 60 mm.
Materiál Fe, maximální hmotnost 1 jízdního kola 15 kg.
Hmotnost samostatného nosiče 6,6 kg.
Při montáži postupujte dle obrázku v přiloženém originálním návodu.
Prosím čtěte tento návod před každým použitím výrobku. Mějte na paměti, že nosič jízdních kol je bezpečný pouze tehdy, když je užíván správně. V opačném případě může způsobit vážné škody dalším účastníkům silničního provozu.

MONTÁŽ: Postupujte dle přiloženého obrázkového návodu.
Namontujte rámy **(D1 a D2)** na nosníky tvaru **U (A – B - C)** a připevněte je tak, jak je zobrazeno **na obrázku 2.**
Vložte zátky **(E),** podpůrné nožky **(F)** a gumové vložky **(G).**
Zašroubujte na přezky k **D1, D2** a **F dle obrázku 3.**

Instalace nosiče na automobil
Vyberte Váš typ automobilu z obrázků **(6 – 7 – 8 – 9)**.
Očistěte automobil od nečistot, zejména místa, která přijdou do styku s nosičem a podpůrnými nožkami **(F)** a gumovými vložkami **(G)**.
Uvolněte regulátor **(H)** tak, aby se uvolnily zuby náboje.
Nastavte rámy **(A – B – C)** zhruba do stejné pozice dle tvaru Vašeho automobilu.
Ujistěte se, že zuby regulátoru správně sedí, poté je utáhněte.
Umístěte plastové kryty **(M)** na objímky pásků **(obrázek 4)**.
Vložte oba dva bílé prošité pásky **(L1)** do vrchních přezek rámových vzpěr **D1** a **D2 (obrázek 5)**.
Poznámka: Pokud mezery panelu nedovolí použít háky NEBO v případě, že Váš automobil nemá kovové hrany kufru / dveří (sklo, plast atd.), použijte dva adaptéry – **obrázek 18** – umístěte hák/adaptér dovnitř automobilu – **obrázek 19** – a zavřete kufr/dveře.
Umístěte nosič kol na automobil.
UPOZORNĚNÍ
Na sklo mohou být umístěny pouze středové rámové vzpěry **(B)**, které mají gumové vložky **(G)**.
Připevněte pásky k vrchní hraně dveří nebo na přední hranu víka **(obrázek 10 - 11)**. Nastavte výšku nosiče kol tažením za pásy, dokud nebude dosaženo požadované pozice **(obrázek 10)**.
Vložte černé prošívané spodní pásky **(L3)** do přezek rámu **C (obrázek 5)**. Připevněte je ke spodní hraně dveří nebo k nárazníku a pevně utáhněte.
Vložte černě prošité stranové pásky **(L2)** do spodních přezek rámů **D1** a **D2 (obrázek 5)**, připevněte je k oběma stranám víka nebo dveří a pevně utáhněte **(obrázek 12 – 13)**.

Instalace jízdních kol na nosič
Namontujte objímky jízdního kola **(S)** a umístěte je na podpůrná ramena **(A)** dle **obrázku 1**.
Umístěte jízdní kola na objímky jízdního kola a zabezpečte je použitím řemínků **T (obrázek 14)**.
Použitím pásku **(P)** zabezpečte kola bicyklu na nosiči.
Hmotnost jízdního kola může způsobit uvolnění pásků a/nebo regulátorů: překontrolujte je a znovu je utáhněte poté, co nainstalujete jízdní kola. Utažení zkontrolujte před každou jízdou.
Na malých automobilech mohou jízdní kola vyčnívat mimo automobil. Jízdní kolo nesmí přesahovat automobil. Pokud tato situace nastane, sundejte přední kolo bicyklu a posuňte jízdní kolo laterálně **(obrázek 15)**.
Ujistěte se, že žádná část nosiče nebo jízdního kola se nedotýká výfuku a nezakrývá poznávací značku.
Pokud je potřeba, zabezpečte řídítka a pedály tak, aby kolo bylo na nosiči pevně připevněno.
Namontovaný nosič může bránit pohybu zadního stěrače. Pokud je namontovaný nosič, nepoužívejte zadní stěrač.

UPOZORNĚNÍ
Po nasazení jízdních kol na nosič zkontrolujte, zda jsou všechny upínací mechanismy nosiče bezpečně upevněny. Kontrolu proveďte znovu po ujetí krátké vzdálenosti a poté v pravidelných intervalech.
Nepřevážejte kola s dětskými sedačkami, chrániči proti dešti nebo jinými věcmi, které mohou bránit proudění vzduchu. Nepřevážejte na nosiči jiné věci než jízdní kola. Neskladujte nosič na přímém slunečním záření a ve velké vlhkosti.

Výrobce není zodpovědný za škody vzniklé nedodržením těchto doporučení nebo za přestupky, které vzniknou porušením zákona. Výrobce je zodpovědný pouze za výrobní vady nosiče a jeho příslušenství.
Přeprava nákladu musí odpovídat požadavkům zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, část ´Přeprava nákladu´.

Země původu: Itálie
Dovozce: KCK Cyklosport-Mode s.r.o., U Tescomy 250, 760 01 Zlín, Tel. 00420 577 217 520, www.kckcyklosport.cz

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY

Č. j.: 2009/2010-150-SCH2 V Praze dne 01.09.2010

OSVĚDČENÍ

O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI TYPU
KONSTRUKČNÍ ČÁSTI VOZIDLA NEBO VÝBAVY VOZIDLA č.

3 337

Ministerstvo dopravy České republiky podle ustanovení § 19 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. a prováděcích předpisů o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích **vydává** osvědčení o schválení technické způsobilosti typu.

Druh: STŘEŠNÍ NOSIČE ZAVAZADEL
NOSIČE KOL NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Tovární značka: PERUZZO
Typ (typová řada): Dle přílohy: počet stran:1

Obchodní označení: PERUZZO

Výrobce: Peruzzo S.r.l.
Via Cá Minotto, 84
I-36027 Rosá
ITÁLIE

Držitel: KCK Cyklosport-Mode s.r.o.
U Mlýna 12
664 51 Kobylnice

Toto osvědčení je přílohou rozhodnutí MD ČR o schválení technické způsobilosti výše uvedeného typu vydaného dne 01.09.2010 pod stejným číslem jednacím a je nepřenosné.

MINISTERSTVO DOPRAVY

MDL 4653