Zapletené kolo

Série		DURA-ACE	DURA-ACE	DURA-ACE	DURA-ACE	DURA-ACE	DURA-ACE	DURA-ACE	DURA-ACE	DURA-ACE	DURA-ACE
Označení		WH-R9170-C60	WH-R9170-C60	WH-R9170-C60	WH-R9170-C60	WH-R9170-C40	WH-R9170-C40	WH-R9170-C40	WH-R9170-C40	WH-R9100-C60	WH-R9100-C60
Popis		TL-F12	TL-R12	TU-F12	TU-R12	TL-F12	TL-R12	TU-F12	TU-R12	CL-F	CL-R
Barva	1	Barevné provedení série	Barevné provedení série	Barevné provedení série	Barevné provedení série	Barevné provedení série	Barevné provedení série	Barevné provedení série	Barevné provedení série	Barevné provedení série	Barevné provedení série
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Přední / zadní		Přední	Zadní	Přední	Zadní	Přední	Zadní	Přední	Zadní	Přední	Zadní
Typ brzdy		Kotoučová brzda	Kotoučová brzda	Kotoučová brzda	Kotoučová brzda	Kotoučová brzda	Kotoučová brzda	Kotoučová brzda	Kotoučová brzda	Ráfkové brzdy	Ráfkové brzdy
Stupně		-	11/10	-	11/10	-	11/10	-	11/10	-	11/10
Délka přes matice (mm)		100	142	100	142	100	142	100	142	100	130
Průměr zapleteného kola		622x17C	622x17C	700C	700C	622x17C	622x17C	700C	700C	622x17C	622x17C
Ráfek	Výška (mm)	60	60	60	60	37	37	37	37	60	60
	Šířka (mm)	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	Svar ráfku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pájená výztuha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paprsky	Číslo	24	24	24	24	24	24	24	24	16	21
	Plochý	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Zeslabený	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Způsob upevnění osy		E-THRU	E-THRU	E-THRU	E-THRU	E-THRU	E-THRU	E-THRU	E-THRU	Rychloupínák	Rychloupínák
Délka osy rychloupináku (mm)	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	133	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Délka osy (mm)		100	142	100	142	100	142	100	142	108	141
Průměr osy (mm)		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Délka průchozí osy x vnitřní průměr (mm)	100x8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100x12	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-
	100x15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	110x20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	135x10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	135x12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	142x12	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-
	150x12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ložiska	Nerezové kuličky	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Miska	Povrch CBN	Povrch CBN	Povrch CBN	Povrch CBN	Povrch CBN	Povrch CBN	Povrch CBN	Povrch CBN	Povrch CBN	Povrch CBN
	Kónus	Povrch CBN	Povrch CBN	Povrch CBN	Povrch CBN	Povrch CBN	Povrch CBN	Povrch CBN	Povrch CBN	Povrch CBN	Povrch CBN
Upevnění kotouče	CENTER LOCK	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
	Možnost krytu drážkování upevňovacího kroužku CENTER LOCK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vhodný pro brzdový kotouč 140 mm	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-
OPTBAL (2: 1)		-	X	-	X	-	X	-	X	-	X
Ráfek D2		X	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Asymetrie ráfku		-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
Digitální systém nastavování		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Těsnění	Náboj	Dotek	Dotek	Dotek	Dotek	Dotek	Dotek	Dotek	Dotek	Dotek	Dotek
	Tělo zadního náboje FREEHUB	-	Dotek	-	Dotek	-	Dotek	-	Dotek	-	Dotek
Vnitřní náplň mazacího tuku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potřeba pásky do ráfku		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plášť	Typ	Bezdušový plášť	Bezdušový plášť	Galuskové	Galuskové	Bezdušový plášť	Bezdušový plášť	Galuskové	Galuskové	plášť	plášť
	Doporučený rozměr	23-622 – 32-622	23-622 – 32-622	23-28" – 28-28"	23-28" – 28-28"	23-622 – 32-622	23-622 – 32-622	23-28" – 28-28"	23-28" – 28-28"	23-622 – 32-622	23-622 – 32-622
Paprsek	Barva	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black
Matička paprsku		Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black
Matice rychloupináku		-	-	-	-	-	-	-	-	Barevné provedení série	Barevné provedení série
Reflektor	JIS/CPSC	CATEYE RR-550-WUW SW	CATEYE RR-550-WUW SW	CATEYE RR-550-WUW SW	CATEYE RR-550-WUW SW	CATEYE RR-550-WUW SW	CATEYE RR-550-WUW SW	CATEYE RR-550-WUW SW	CATEYE RR-550-WUW SW	CATEYE RR-550-WUW SW	CATEYE RR-550-WUW SW
	AS	CATEYE RR-550-WUA SW	CATEYE RR-550-WUA SW	CATEYE RR-550-WUA SW	CATEYE RR-550-WUA SW	CATEYE RR-550-WUA SW	CATEYE RR-550-WUA SW	CATEYE RR-550-WUA SW	CATEYE RR-550-WUA SW	CATEYE RR-550-WUA SW	CATEYE RR-550-WUA SW
	DIN	CATEYE RR-317-WUA SW	CATEYE RR-317-WUA SW	CATEYE RR-317-WUA SW	CATEYE RR-317-WUA SW	CATEYE RR-317-WUA SW	CATEYE RR-317-WUA SW	CATEYE RR-317-WUA SW	CATEYE RR-317-WUA SW	CATEYE RR-317-WUA SW	CATEYE RR-317-WUA SW
Průměrná hmotnost (bez rychloupináku, pásky do ráfku, bezdušové pásky, ventilku, pojistného kroužku)		745 g	902 g	671 g	829 g	707 g	856 g	626 g	774 g	800 g	989 g
Poznámka											