Zapletené kolo

Série		DURA-ACE	DURA-ACE	DURA-ACE	DURA-ACE	DURA-ACE	DURA-ACE	DURA-ACE	DURA-ACE	ULTEGRA	ULTEGRA
Označení		WH-R9100-C60	WH-R9100-C60	WH-R9100-C40	WH-R9100-C40	WH-R9100-C40	WH-R9100-C40	WH-R9100-C24	WH-R9100-C24	WH-6800	WH-6800
Popis		TU-F	TU-R	CL-F	CL-R	TU-F	TU-R	CL-F	CL-R	TL-F	TL-R
Barva	1	Barevné provedení série	Barevné provedení série	Barevné provedení série	Barevné provedení série	Barevné provedení série	Barevné provedení série	Barevné provedení série	Barevné provedení série	Barevné provedení série	Barevné provedení série
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Přední / zadní		Přední	Zadní	Přední	Zadní	Přední	Zadní	Přední	Zadní	Přední	Zadní
Typ brzdy		Ráfkové brzdy	Ráfkové brzdy	Ráfkové brzdy	Ráfkové brzdy	Ráfkové brzdy	Ráfkové brzdy	Ráfkové brzdy	Ráfkové brzdy	Ráfkové brzdy	Ráfkové brzdy
Stupně		-	11/10	-	11/10	-	11/10	-	11/10	-	10*/11
Délka přes matice (mm)		100	130	100	130	100	130	100	130	100	130
Průměr zapleteného kola		700C	700C	622x17C	622x17C	700C	700C	622x15C	622x15C	622x15C	622x15C
Ráfek	Výška (mm)	60	60	37	37	37	37	21	24	23	23
	Šířka (mm)	28	28	24	24	28	28	20,8	20,8	20,8	20,8
	Svar ráfku	-	-	-	-	-	-	-	-	Svařeno	Svařeno
	Pájená výztuha	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Paprsky	Číslo	16	21	16	21	16	21	16	20	16	20
	Plochý	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Zeslabený	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Způsob upevnění osy		Rychloupínák	Rychloupínák	Rychloupínák	Rychloupínák	Rychloupínák	Rychloupínák	Rychloupínák	Rychloupínák	Rychloupínák	Rychloupínák
Délka osy rychloupináku (mm)	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	133	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	163	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X
	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	168	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X
	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Délka osy (mm)		108	141	108	141	108	141	108	141	108	141
Průměr osy (mm)		15	15	15	15	15	15	15	15	14	14
Délka průchozí osy x vnitřní průměr (mm)	100x8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100x12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100x15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	110x20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	135x10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	135x12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	142x12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150x12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ložiska	Nerezové kuličky	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
	Miska	Povrch CBN	Povrch CBN	Povrch CBN	Povrch CBN	Povrch CBN	Povrch CBN	Povrch CBN	Povrch CBN	Leštění	Leštění
	Kónus	Povrch CBN	Povrch CBN	Povrch CBN	Povrch CBN	Povrch CBN	Povrch CBN	Povrch CBN	Povrch CBN	CBN/leštění	CBN/leštění
Upevnění kotouče	CENTER LOCK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Možnost krytu drážkování upevňovacího kroužku CENTER LOCK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vhodný pro brzdový kotouč 140 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPTBAL (2: 1)		-	X	-	X	-	X	-	-	-	-
Ráfek D2		X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Asymetrie ráfku		-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
Digitální systém nastavování		-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
Těsnění	Náboj	Dotek	Dotek	Dotek	Dotek	Dotek	Dotek	Dotek	Dotek	Dotek	Dotek
	Tělo zadního náboje FREEHUB	-	Dotek	-	Dotek	-	Dotek	-	Dotek	-	Dotek
Vnitřní náplň mazacího tuku		-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Potřeba pásky do ráfku		X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
Plášť	Typ	Galuskové	Galuskové	plášť	plášť	Galuskové	Galuskové	plášť	plášť	Bezdušový plášť	Bezdušový plášť
	Doporučený rozměr	23-28" – 28-28"	23-28" – 28-28"	23-622 – 32-622	23-622 – 32-622	23-28" – 28-28"	23-28" – 28-28"	23-622 – 28-622	23-622 – 28-622	23-622 – 28-622	23-622 – 28-622
Paprsek	Barva	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black
Matička paprsku		Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Grey	Grey
Matice rychloupináku		Barevné provedení série	Barevné provedení série	Barevné provedení série	Barevné provedení série	Barevné provedení série	Barevné provedení série	Barevné provedení série	Barevné provedení série	Black	Black
Reflektor	JIS/CPSC	CATEYE RR-550-WUW SW	CATEYE RR-550-WUW SW	CATEYE RR-550-WUW SW	CATEYE RR-550-WUW SW	CATEYE RR-550-WUW SW	CATEYE RR-550-WUW SW	CATEYE RR-550-WUW SW	CATEYE RR-550-WUW SW	CATEYE RR-550-WUW SW	CATEYE RR-550-WUW SW
	AS	CATEYE RR-550-WUA SW	CATEYE RR-550-WUA SW	CATEYE RR-550-WUA SW	CATEYE RR-550-WUA SW	CATEYE RR-550-WUA SW	CATEYE RR-550-WUA SW	CATEYE RR-550-WUA SW	CATEYE RR-550-WUA SW	CATEYE RR-550-WUA SW	CATEYE RR-550-WUA SW
	DIN	CATEYE RR-317-WUA SW	CATEYE RR-317-WUA SW	CATEYE RR-317-WUA SW	CATEYE RR-317-WUA SW	CATEYE RR-317-WUA SW	CATEYE RR-317-WUA SW	CATEYE RR-317-WUA SW	CATEYE RR-317-WUA SW	CATEYE RR-317-WUA SW	CATEYE RR-317-WUA SW
Průměrná hmotnost (bez rychloupináku, pásky do ráfku, bezdušové pásky, ventilku, pojistného kroužku)		662 g	818 g	669 g	832 g	605 g	750 g	585 g	804 g	705 g	944 g
Poznámka											*Pro 10stupňové pastorky je nutný adaptér.